

AANBRENGEN WORTELWERING

Aanbrengen wortelweringsscherm RootControl RCL (650,1000,1300 of 2000)

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/ of verharding

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelweringsscherm.

Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Wortelweringsdoek RootControl van flexibel

wortelwerend doek, 360 gram/m² dubbelzijdig gecoat geotextiel

Lengte 50 m1 per rol, hoogtemm (650,1000,1300 of 2000)

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELWERING

Aanbrengen wortelweringsscherm RootControl RCL (650,1000,1300 of 2000)

Volgens tekeningnummer

Ter bescherming van kabels en leidingen ondergronds in een
halve maanvorm horizontaal over de kabels en leidingen.

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelweringsscherm.

Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Wortelweringsdoek RootControl van flexibel

wortelwerend doek, 360 gram/m² dubbelzijdig gecoat geotextiel

Lengte 50 m1 per rol, hoogtemm (650,1000,1300 of 2000)

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu