

AANBRENGEN WORTELGELEIDING

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR30

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs bestaande beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en

aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten tot minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers, verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 30 cm.

Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELGELEIDING

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot DR45

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in overeenstemming met aan te brengen

wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en

aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten tot minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers, verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 45 cm.

Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELGELEIDING

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot DR60

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting/

of rondom aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in overeenstemming met aan te brengen wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

(Horizontaal dubbelprofiel moet zichtbaar zijn en aan onderkant scherm min. 20 cm doorwortelbare ruimte laten).

Aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten tot minimaal 3 mPa.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van Copolymer Polypropylene, met grondankers, verticale geleidingsribben en afgeronde dubbele bovenrib.

Breedte 60 cm per paneel, dikte 2 mm, hoogte 60 cm.

Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELGELEIDING

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR90

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in overeenstemming met aan te brengen wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van PP, met verticale geleidingsribben

Dikte 2 mm, hoogte 90 cm.

Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu

AANBRENGEN WORTELGELEIDING

Aanbrengen wortelgeleidings-scherm DeepRoot LR120

Volgens tekeningnummer

Verticaal langs aan te brengen beplanting

Min. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; Diepte sleuf: in overeenstemming met aan te brengen wortelgeleidingsscherm.

Bovenzijde paneel 2 cm boven maaiveld aanbrengen

Aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Aan buitenzijde van het scherm (gladde kant) aanvulling verdichten.

Wortelgeleidingsscherm DeepRoot, van PP, met verticale geleidingsribben

Dikte 2 mm, hoogte 120 cm.

Geleidingsribben zijn minimaal 1 cm hoog.

Afstand geleidingsribben max. 15 cm uit elkaar.

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286, www.greenmax.eu